



Saeco Odea öffnen

Öffnen eines Saeco Odea/Talea Kaffeeautomaten

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Wenn du an innere Bauteile wie die Pumpe oder die Heizung gelangen willst, musst du die Maschine öffnen. Dies wird hier gezeigt.



WERKZEUGE:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Öffnen



⚠️ Unbedingt: Ziehe den Netzstecker!

- Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterbehälter, Brühgruppe, Tropfschale.
- Entferne alle Kaffeebohnen.

Schritt 2



- Ziehe den Knopf des Dampfventils nach oben ab.
- Ziehe den Blendenring um den Drehknopf ab

Schritt 3



- Löse die Abdeckung am Kaffeeauslauf. Hebe sie von unten nach oben ab. Benutze zum Hebeln nur Werkzeuge aus Kunststoff.

Schritt 4



- Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Kaffeeauslauf heraus.
- Ziehe den Kaffeeauslauf mit seiner hinteren Abdeckung nach vorne heraus.

Schritt 5



- Drehe die einzelne Torx T10 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
- Hebe den Bohnenbehälter nach oben weg.

Schritt 6



- ❗ Das große silberfarbene Formteil über der Ober- und Vorderseite ist jetzt nur noch mit Rasten befestigt, die allerdings ziemlich festsitzen können. Benutze zum Loshebeln nur Werkzeuge aus Kunststoff.
- Schiebe den Tassenhalter ganz nach unten.
- Beginne an der hinteren Naht das Formteil abzuhebeln, die Rasten lösen sich nach und nach mit einem lauten Knacken.
- Es ist etwas knifflig, die Abdeckung über den Drehknopf des Dampfventils zu schieben, du brauchst dafür etwas Kraft.
- Unter dem Bohnenbehälter befindet sich der weiße Magnetkontakt (Reedkontakt) für den Deckel des Bohnenbehälters. Hebe ihn nach oben heraus und lasse ihn durch die Öffnung im Formteil fallen.
- Hebe die Abdeckung nach oben weg.

Schritt 7



i Jetzt sind nur noch die beiden Seitenteile vorhanden. Das linke Seitenteil enthält das Dampfrohr. Meistens kannst du den Druckschlauch des Dampfrohrs angeschlossen lassen, dann lässt sich das Seitenteil nicht ganz entfernen, das stört aber nicht sehr.

- Die beiden Seitenteile sind mit einigen Torx T10 Schrauben befestigt, drehe sie heraus:
- Eine Schraube hinten oben
- Eine Schraube ganz oben
- Vier Schrauben an der Frontseite

Schritt 8



- Entferne zwei Schrauben auf der Seite mit dem Wassertank.
- Die Seitenteile klemmen stark. Beginne die beiden Seitenteilen an der Rückseitennaht auseinanderzuhebeln.
- Hebele die beiden Seitenteile mit einem Kunststoffwerkzeug ab. Achte dabei auf den Netzanschluss.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.