



# Samsung J3 (2017) Sm-j330fm display Replacement

Segui questa guida per sostituire il Display

Scritto Da: Smilzo



 **IFIXIT** Magnetic Project Mat

Designed in California by iFixit.com

**Project:**



## STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [iSesamo Opening Tool](#) (1)
  - [Phon](#) (1)
-

## Passo 1 — display



- Consiglio di proteggere gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro. È molto importante scaldare bene con un phon o altro il display nella parti periferiche Dove si trova il biadesivo così da perdere adesione e facilitare l'operazione di inserimento lama per sollevarlo
- Inserire la lama tra il bordo colorato di plastica ed il vetro (no tra bordo in plastica e alluminio) e cominciare a separare il display dalla scocca

## Passo 2



- Sollevare il display gradualmente lungo i bordi
- Preferibile sollevarlo dal basso verso la parte alta Dove ci sono flat e il connettore per non fare danno.

### Passo 3



- Rimuovere lo sportello in plastica che copre il connettore
- Sganciare il connettore display

### Passo 4



- Rimuovere il vecchio display

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.