



Jura ENA micro 9 Brühgruppe ausbauen

Ausbau der Brühgruppe an der Jura ENA micro 9

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Um die Brühgruppe auszubauen, muss zuerst das Gerät geöffnet werden.



WERKZEUGE:

- [T20 Torx Screwdriver Bit](#) (1)
 - [Oval Drive Bit](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Jura ENA micro 9 öffnen



⚠ Ziehe den Netzstecker!


- Entferne alle Anbauteile, wie Wassertank, Tresterschubblade, Bohnenfachdeckel.
- Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Behälter.

Schritt 2 — Obere Abdeckungen entfernen



- i** Die oberen Abdeckungen müssen nicht unbedingt für alle Reparaturen ausgebaut werden. Für eine gründliche Reinigung ist es jedoch unverzichtbar. Eventuell lassen sich die oberen Abdeckungen leichter lösen, wenn die Seitenteile zuerst entfernt werden. Der Vorgang ist insgesamt etwas knifflig.
- Heble die Lüftungsabdeckung in der Mitte nach oben heraus.

Schritt 3



- Drücke mit dem Spudger auf beiden Seiten an der markierten Stelle nach innen. Dann ist die vordere Abdeckung um den Ein-/Ausschalter entriegelt und du kannst sie vorne anheben und nach schräg vorne herausziehen.
- Wenn keine seitlichen Öffnungen für den Spudger zu finden sind, liegt ein etwas anderes Modell vor. Bei dieser Version musst du den Spudger in den Spalt zwischen Frontplatte und Abdeckung, etwa 3 cm vom Rand entfernt einsetzen und dann zum Entriegeln kräftig **zur Mitte hin schieben**. Hebe gleichzeitig die Abdeckung vorne ein wenig hoch.

Schritt 4



- Klappe die Abdeckung vorne hoch.
- Entferne die Abdeckung. Beim Modell mit den seitlichen Löchern kannst du sie nach schräg vorne herausziehen. Beim anderen Modell musst du sie zum Aushaken ein kleines Stück zurückschieben, dann nach oben abheben.

Schritt 5



- ⓘ So sieht es aus, wenn die beiden Deckel weg sind. Es hat sich eine Menge Schmutz angesammelt.


Schritt 6 — Seitenteile entfernen



❗ Die Seitenteile werden nach hinten herausgeschoben. Sie sind allerdings oben mit zwei Schrauben und einer Verriegelung, an den Seiten mit einer keilförmigen Raste gesichert.


- Drehe die beiden Torx T15-Schrauben heraus, mit denen die Seitenteile oben befestigt sind.

Schritt 7



- Die Verriegelung befindet sich unter der Jura-Plakette auf der Rückseite. Drehe sie etwa 20 Grad gegen den Uhrzeigersinn, dann kannst du sie herausnehmen.
- Leider klemmt das sehr stark. Bei diesem Gerät hat nichts geholfen, kein Saugheber oder festes Klebeband. Hier wird sie mit einer etwas rustikalen Methode geöffnet:
- Es wurden zwei kleine Löcher wenige Millimeter tief hineingebohrt, dann zwei kleine Schrauben eingedreht. Mit einer Zange ließ sich die Plakette endlich drehen und abnehmen.

Schritt 8





- So sieht es drunter aus. Die Verriegelung ist mit einer Ovalekopfschraube gesichert. Sie sieht aus wie eine Niete. Zum Öffnen benötigst du ein spezielles [Ovalekopfbitt](#), zur Not geht es mit einer Zange.
- Drehe die Ovalekopfschraube heraus.
- Schiebe die Verriegelung soweit es geht kräftig nach oben.

Schritt 9



- ❗ Die Seitenteile werden oben und unten mit jeweils drei Haken gehalten. Sie müssen deswegen zum Ablösen nach hinten verschoben werden. Allerdings sind sie gegen das Verschieben mit keilförmigen Rasten vorne gesichert. Im nächsten Schritt wird gezeigt, wie sie gelöst werden können.
- Die Rasten müssen aus den Öffnungen angehoben werden. Sie befinden sich auf beiden Seiten jeweils oben und unten etwa 1,5 cm vom Rand und 7 cm von der Vorderkante entfernt.
- So sehen die keilförmigen Rasten aus.

Schritt 10






- Lege die Maschine auf die Seite.
 - Heble das Seitenteil etwa 7 cm vom vorderen Rand entfernt etwa 3 mm hoch. Dadurch kommt die Raste aus ihrer Öffnung heraus. Benutze ein starkes Werkzeug, besser eines aus Kunststoff.
 - Position der keilförmigen Raste: 7 cm vom vorderen Rand, 1,5 cm vom oberen bzw. unteren Rand entfernt.
 - Lasse das Werkzeug stecken. Setze 7 cm vom vorderen Rand entfernt ein Plektrum in den Spalt ein, so dass die keilförmige Raste nicht mehr in ihre Öffnung eingreifen kann. Ziehe das Werkzeug heraus.
 - Setze auf gleiche Weise am gegenüberliegenden Rand ein weiteres Plektrum ein.
- i** Jetzt sind beide Rasten frei und das Seitenteil kann im nächsten Schritt verschoben werden.

Schritt 11




- Schiebe das Seitenteil kräftig nach hinten. Es klemmt vielleicht ein bisschen und du musst mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff nachhelfen.
- Nimm das Seitenteil ab und lege es zur Seite.
- Wiederhole das ganze für das andere Seitenteil.

Schritt 12



- Löse die Rasten oben an der inneren Abdeckung.
- Klappe die innere Abdeckung nach unten und hebe sie heraus. Die Brühgruppe wird sichtbar.
- Das dritte Bild zeigt einen Blick auf die andere Seite.

Schritt 13 — Jura ENA micro 9 Brühgruppe ausbauen



- Ziehe den Silikonschlauch mit einer Pinzette ab.
- Drehe die Torx T20 Maschinenschraube links in der Mitte heraus.
- ⓘ Der Zugang zur Schraube wird durch den Einfülltrichter behindert. Ein Schraubendreher mit langem Schaft ist hilfreich.
- Drehe die Torx T20 Maschinenschraube rechts in der Mitte heraus.
- Drehe die Torx T15 Schraube rechts unten heraus.
- Die Brühgruppe ist frei. Kippe sie unten behutsam heraus und entferne sie vom Gerät.
- ☑ Setze beim Zusammenbau zuerst den Einlaufstutzen unten ein, dann kannst du die Brühgruppe hineinschieben.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.