

MacBook Core 2 Duo RAM Abdeckung ersetzen

Dieses Stück Metall hält das RAM vom Akku fern...

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Dieses Stück Metall hält das RAM vom Akku fern und hält die Festplatte an Ort und Stelle.



WERKZEUGE:

Coin (1)

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)



ERSATZTEILE:


MacBook Memory Cover (1)

Schritt 1 — Akku



- Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.

Schritt 2



- Hebe den Akku aus dem Computer.

Schritt 3 — RAM Abdeckung



- Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben.
- ☑ Die Schrauben bleiben in der Metallabdeckung für den Speicher hängen, du kannst sie deswegen nicht verlieren.
- ⓘ Die flexible Verlängerung von iFixit ist bei diesem Schritt sehr hilfreich.

Schritt 4



- Fasse die L-förmige Speicherabdeckung am rechten Ende an und ziehe sie zu dir hin, so dass die Öffnung des Akkufachs frei liegt.
- Hebe sie dann nach oben aus dem Computer heraus.

Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.