Procédure d'ouverture

Tutoriel prérequis pour ouvrir un iPad Mini 4.

Rédigé par: Evan Noronha

INTRODUCTION

Tutoriel prérequis pour ouvrir un iPad Mini 4.

OUTILS:

iOpener (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Suction Handle (1)

Étape 1 — Procédure d'ouverture

- Faites chauffer un iOpener et posez-le sur côté gauche de l'iPad pendant deux minutes.

Étape 2



- Posez une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
  - Assurez-vous que la ventouse est bien à plat sur l'écran, pour une bonne adhérence.
- Tout en maintenant l'iPad d'une main, tirez sur la ventouse de façon constante et homogène, afin de créer un espace.

ⓘ Suivant l'âge de votre iPad, l'écran risque de résister. Si vous avez du mal refaites chauffer et réessayez ensuite.

⚠ Faites attention à soulever la vitre juste assez pour insérer un médiator – un peu plus et vous risquez de fissurer le verre.

Étape 3





- Tout en tenant le verre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.

⚠ N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm de profondeur dans le côté de l'écran. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le rétroéclairage, l'écran LCD ou la vitre tactile.

Étape 4

- Réchauffez et réappliquez l'iOpener sur le côté gauche pendant quelques minutes.

⚠ Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendre toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.

Étape 5




- Placez un second médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.

⚠ Si, au cours du reste de la procédure, vous rencontrez une résistance importante en faisant glisser les médiators, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer avec le médiator risque de fissurer le verre.

Étape 6

- Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour faire céder l'adhésif.
- Si le médiator reste collé dans l'adhésif, "roulez"-le sur le côté de l'iPad et continuez à faire céder l'adhésif.

Étape 7

- Saisissez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.

Étape 8

- Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, à l'emplacement de la caméra frontale.

⚠ Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.

- Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.

Étape 9

- Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.

Étape 10

- Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
- Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.

⚠ Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.

Étape 11



- Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
- Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
- Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.

Étape 12




- Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.

Étape 13

- Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher l'adhésif de recoller au panneau frontal.
- Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, soit du côté des boutons de volume et de verrouillage.

Étape 14

- Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, pour décoller l'adhésif au fur et à mesure.

Étape 15

- Continuez à faire glisser le médiator vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, en réchauffant le bord à l'aide d'un iOpener si nécessaire.

⚠ Faites attention à ne pas l'enfoncer trop profondément près du coin inférieur droit, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.

Étape 16

- Laissez les médiators en place et réchauffez l'iOpener.

  ⚠ N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes

- Posez l'iOpener réchauffé sur le bouton home de l'iPad et laissez-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous la vitre.

Étape 17

- Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
- Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.

Étape 18

- Faites glisser le médiator dans le coin inférieur droit le long du bord inférieur de l'appareil. Arrêtez à environ 1,2 cm du bouton home.

Étape 19



- Insérez un dernier médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad, directement en dessous de celui qui s'y trouve déjà.

Étape 20

- Faites glisser le médiator autour du bord inférieur gauche de l'iPad.

Étape 21

- Continuez à faire glisser le médiator sur le bord inférieur gauche de l'écran vers le milieu de l'iPad, jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1,2 cm du bouton home.

Étape 22



- Faites pivoter les deux médiators du bord supérieur de l'iPad pour faire céder l'adhésif restant en laissant l'ensemble écran en place.
- Soulevez le bord supérieur de l'écran pour ouvrir l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.